



TÜV SÜD geprüfte Qualität

LAMILUX Gewebe S Spezial

INNOVATIVE FIBERGLASS SOLUTIONS

PRODUKTBESCHREIBUNG

LAMILUX Gewebe S Spezial ist ein glasfaserverstärktes Polyesterlaminat mit symmetrischem Verstärkungsaufbau und einem Glasgehalt von über 30%. Die Konstruktion des Produktes ermöglicht die Verbindung hoher mechanischer Festigkeit und Steifigkeit mit guter Planlage. Die optional erhältliche gelcoatierte Sichtseite erhöht die Widerstandsfähigkeit gegenüber UV-Strahlung und Witterung.

VARIANTEN



LAMILUX Gewebe
S Spezial



LAMILUX Gewebe
S Spezial Gelcoat

LAMILUX GEWEBE S SPEZIAL IST ERHÄLTLICH

- in Dicken von 1,2 mm und 1,8 mm ohne Gelcoat
- in Dicken von 1,5 mm und 1,9 mm mit Gelcoat
- als Platten- oder Rollenware
- in diversen Farben: RAL-, NCS-Skala und kundenspezifische Farbtöne
- mit Gelcoatoberfläche für maximale UV- und Witterungsbeständigkeit
- Als Version Gewebe S Spezial Gelcoat 1,9 mm für Busdachanwendungen

SPEZIFISCHE PRODUKTVORTEILE

- einfache und leichte Weiterverarbeitung
- schlagfest und sehr robust
- sehr gute Planlage
- hohe Biegesteifigkeit

BRANCHEN

- Nutzfahrzeugbranche
- Busbranche



BUSBRANCHE – DACH



NUTZFAHRZEUGINDUSTRIE

Die Angaben in diesem Datenblatt basieren auf unseren derzeitigen Kenntnissen und Erfahrungen. Sie stellen keine Zusicherung von technischen Eigenschaften im Rahmen einer Spezifikation dar. Die Eignung des Produktes für den jeweiligen Anwendungsfall ist auf Grund der vielfältigen Anwendungsparameter vom Verwender selbst zu prüfen. Irrtümer und Änderungen vorbehalten.