



TÜV SÜD geprüfte Qualität

LAMILUX High Impact

INNOVATIVE FIBERGLASS SOLUTIONS

PRODUKTBESCHREIBUNG

LAMILUX High Impact vereint herausragende Schlagbeständigkeit und Festigkeit mit sehr geringem Gewicht und einer optisch ansprechenden und leicht zu reinigenden Oberfläche. Durch die Kombination aus hohem Verstärkungsfasergehalt und hochentwickeltem Spezialharz, sind mit LAMILUX High Impact die hohen Anforderungen moderner Industrieanwendungen, problemlos zu meistern.

VARIANTEN



LAMILUX High Impact

LAMILUX High Impact
AntiBac

LAMILUX HIGH IMPACT IST ERHÄLTlich

- in Dicken von 0,8 mm bis 1,6 mm
- in Breiten bis 3,2 m
- als Platten oder Rollenware
- in diversen Farben: RAL-, NCS-Skala und kundenspezifische Farbtöne
- mit Gelcoatoberfläche für maximale UV- und Witterungsbeständigkeit
- bei gelcoatierter Oberfläche mit antibakteriellem Effekt ausrüstbar
- andere Dicken, Abmessungen und Farben auf Anfrage
- mit unterschiedlichen Rückseitenbehandlungen (glatt, corona, sanft aufgeraut) auf Anfrage

SPEZIFISCHE PRODUKTVORTEILE

- vereint die Stärken verschiedener Konstruktionsmaterialien: Metall, Thermoplast und Duroplast
- hohe Schlagzähigkeit bei geringem Gewicht
- hervorragende Biege- und Zugfestigkeiten
- sehr gute UV- und Witterungsbeständigkeit
- geringer thermischer Ausdehnungskoeffizient

BRANCHEN

- Nutzfahrzeugbranche
- Baubranche
- Medizin und Hygiene



NUTZFAHRZEUGBRANCHE - INNENRAUM



NUTZFAHRZEUGBRANCHE - SEITENWAND

Die Angaben in diesem Datenblatt basieren auf unseren derzeitigen Kenntnissen und Erfahrungen. Sie stellen keine Zusicherung von technischen Eigenschaften im Rahmen einer Spezifikation dar. Die Eignung des Produktes für den jeweiligen Anwendungsfall ist auf Grund der vielfältigen Anwendungsparameter vom Verwender selbst zu prüfen. Irrtümer und Änderungen vorbehalten.